

バイオ潤滑油 「エイトオイル」



本製品のポイント

1.設備投資不要の消耗品科目にてCO₂削減

1,000L導入⇒約0.4～2.0ton-CO₂削減

Jクレジット制度の方法論「WA-003」対象製品

2.高引火点の可燃性液体類製品

取扱い数量制限緩和によるスペース生産性向上

防火対策コスト低減(消防法対応)

3.リサイクル基盤の循環

新しい循環システム



製品種類

製品 ラインナップ	用途	CO ₂ 排出 削減効果 ※1,000L導入	認証/ 認定マーク	荷姿	性状	動粘度 cst(mm ² /s) @40°C	外観	消防分類	銅板腐食
HLAシリーズ	金属等の 切削加工油	約0.2ton ～1.6ton		ドラム缶・ 一斗缶	不水溶性	VG7～ VG32	淡褐色	第3石油類～ 可燃性液体類	1a～1b
HGRシリーズ	金属等の 研削加工油	約0.2ton ～1.6ton		ドラム缶・ 一斗缶	不水溶性	VG7～ VG32	淡褐色	第3石油類～ 可燃性液体類	1a～1b
HATシリーズ	金属等の 圧延加工油	約0.2ton ～1.6ton		ドラム缶・ 一斗缶	不水溶性	VG7～ VG22	淡褐色	第3石油類～ 可燃性液体類	1a～1b
HIMシリーズ	生産設備 作動油	約0.4ton ～0.8ton		ドラム缶・ 一斗缶	不水溶性	VG22～ VG68	淡褐色	第4石油類～ 可燃性液体類	1a～1b
HSHシリーズ	生産設備 摺動面油	約0.4ton ～0.6ton		ドラム缶・ 一斗缶	不水溶性	VG32～ VG68	淡褐色	第4石油類～ 可燃性液体類	1a～1b
HGYシリーズ	ギヤ油	約0.1ton ～0.3ton		ドラム缶・ 一斗缶	不水溶性	VG150～ VG320	淡褐色	第4石油類～ 可燃性液体類	1a～1b
BSシリーズ	防錆油	約0.8ton		ドラム缶・ 一斗缶	不水溶性	VG15	淡褐色	第3石油類	1a
MTシリーズ	生産設備 フラッシング油	約2.0ton		ドラム缶・ 一斗缶	不水溶性	VG5	淡褐色	第3石油類	1a
SFDシリーズ	食品機械用油	約2.0ton		ドラム缶・ 一斗缶	不水溶性	VG46	淡褐色	可燃性液体類	1a

＜可燃性液体類の取り扱い数量と規制の関係＞

取り扱い数量	可燃性液体類	第4石油類
6,000L以上	地方条例で規制	消防法で規制
2,000L以上6,000L未満		地方条例で規制
2,000L未満	規制対象外※	

※ただし、法令で定められた注意事項は遵守する必要があります。

お電話・メールにてお気軽にお問い合わせください
Tel. 0532-32-7710 info@abulax.co.jp

 株式会社 **abulax**

〒441-8077
愛知県豊橋市神野新田町字八ノ割7番
<https://abulax.co.jp>



取扱会社