

バイオ潤滑油 「エイトオイル」



本製品のポイント

1. 設備投資不要の消耗品科目にてCO₂削減

1,000L導入⇒約0.1～1.6ton-CO₂削減

Jクレジット制度の方法論「WA-003」対象製品

2. 高引火点の可燃性液体類製品

取扱い数量制限緩和によるスペース生産性向上
防火対策コスト低減（消防法対応）

3. リサイクル基盤の循環



製品種類

製品 ラインナップ	用途	CO ₂ 排出 削減効果 ※1,000L導入	認証/ 認定マーク	荷姿	性状	動粘度 cst(mm ² /s) @40°C	外観	消防分類	銅板腐食
HLAシリーズ BLAシリーズ	金属等の 切削加工油	約0.1ton ～1.6ton		ドラム缶・ 一斗缶	不水溶性	VG11～ VG32	淡褐色	第4石油類～ 可燃性液体類	1a～1b
HGRシリーズ BGAシリーズ	金属等の 研削加工油	約0.1ton ～1.6ton		ドラム缶・ 一斗缶	不水溶性	VG11～ VG32	淡褐色	第4石油類～ 可燃性液体類	1a～1b
HIMシリーズ BIMシリーズ	生産設備 作動油	約0.1ton ～0.8ton		ドラム缶・ 一斗缶	不水溶性	VG22～ VG68	淡褐色	可燃性液体類	1a～1b
HSHシリーズ BSHシリーズ	生産設備 摺動面油	約0.1ton ～0.4ton		ドラム缶・ 一斗缶	不水溶性	VG32～ VG68	淡褐色	可燃性液体類	1a～1b
BSシリーズ	防錆油	約0.8ton		ドラム缶・ 一斗缶	不水溶性	VG15	淡褐色	第3石油類	1a

＜可燃性液体類の取り扱い数量と規制の関係＞

取り扱い数量	可燃性液体類	第4石油類
6,000L以上	地方条例で規制	消防法で規制
2,000L以上6,000L未満		地方条例で規制
2,000L未満	規制対象外※	

※ただし、法令で定められた注意事項は遵守する必要があります。

お電話・メールにてお気軽にお問い合わせください
Tel. 0532-32-7710 info@abulax.co.jp

 株式会社 **abulax**

〒441-8077
愛知県豊橋市神野新田町字ハノ割7番
<https://abulax.co.jp>



取扱会社