

バイオディーゼル燃料(B5 軽油)

燃料転換でCO₂削減

バイオディーゼル燃料（B5 軽油）では化石燃料使用量の低減により、CO₂削減に寄与できます。

建築重機燃料

トラック燃料

発電機燃料



1,000リットルで約0.13トンのCO₂削減可能！

試験項目（試験方法）	単位	法定規格	試験結果
硫黄分（JIS K 2541-6）	質量%	0.001 以下	0.0006
セタン指数（JIS K 2280-5）	-	45 以上	58.7
蒸留性状〈90%留出温度〉（JIS K 2254 4 項）	°C	360 以下	337.5
トリグリセリド（経済産業省告示第 78 号）	質量%	0.01 以下	0.00
脂肪酸メチルエステル（経済産業省告示第 78 号）	質量%	5.0 以下	4.94
メタノール（経済産業省告示第 79 号 -3）	質量%	0.01 以下	0.00
酸価（JIS K 2501 7 項）	mgKOH/g	0.13 以下	0.03
ぎ酸・酢酸・プロピオン酸の合計（経済産業省告示第 80 号）	質量%	0.003 以下	0.00005
酸化安定度（経済産業省告示第 72 号）	min	65 以上	65 以上

お電話・メールにてお気軽にお問い合わせください

Tel.0532-32-7710 info@abulax.co.jp



株式会社 **abulax**

〒441-8077

愛知県豊橋市神野新田町字ハノ割7番

<https://abulax.co.jp>



取扱会社