

■バイオ潤滑油「エイトオイル」

用途	品番	動粘度 cs [mm ² /s] @40℃	消防 分類	性状	外観	バイオ マス率 (%)	Jクレジット 対象率 (%)	1KLあたり CO2削減 (ton)	Jクレジット 発行量 (ton)	認証/認定	荷姿
作動油	HIM-220NF	19.8~24.2	可燃性液体類	不水溶性	淡褐色	40	40	約0.8	約0.8		一斗缶(18L) ドラム缶(200L)
	HIM-320NF	28.8~35.2	可燃性液体類	不水溶性	淡褐色	20	20	約0.4	約0.4		
	BIM-320		第4石油類	不水溶性	淡褐色	5	5	約0.1	約0.1		
	BIM-460NF	41.4~50.6	可燃性液体類	不水溶性	淡褐色	5	5	約0.1	約0.1		
	BIM-460		第4石油類	不水溶性	淡褐色	5	5	約0.1	約0.1		
	BIM-560NF	51.2~60.8	可燃性液体類	不水溶性	淡褐色	5	5	約0.1	約0.1		
BIM-680NF	61.2~74.8	可燃性液体類	不水溶性	淡褐色	5	5	約0.1	約0.1			
摺動面油	HSH-320NF	28.8~35.2	可燃性液体類	不水溶性	淡褐色	20	20	約0.4	約0.4		一斗缶(18L) ドラム缶(200L)
	BSH-460NF	41.4~50.6	可燃性液体類	不水溶性	淡褐色	5	5	約0.1	約0.1		
	BSH-560NF	51.2~60.8	可燃性液体類	不水溶性	淡褐色	5	5	約0.1	約0.1		
	BSH-680NF	61.2~74.8	可燃性液体類	不水溶性	淡褐色	5	5	約0.1	約0.1		
	BSH-680		第4石油類	不水溶性	淡褐色	5	5	約0.1	約0.1		
油性切削油	BLA-110	10.0~12.0	第4石油類	不水溶性	淡褐色	10	10	約0.2	約0.2		一斗缶(18L) ドラム缶(200L)
	BLA-150	13.5~16.5	第4石油類	不水溶性	淡褐色	5	5	約0.1	約0.1		
	BLA-150K		第3石油類	不水溶性	淡褐色	5	5	約0.1	約0.1		
	HLA-150NF	可燃性液体類	不水溶性	淡褐色	70	70	約1.6	約1.6			
	BLA-220	19.8~24.2	第4石油類	不水溶性	淡褐色	5	5	約0.1	約0.1		
	HLA-220NF		可燃性液体類	不水溶性	淡褐色	40	40	約0.8	約0.8		
	BLA-320	28.8~35.2	第4石油類	不水溶性	淡褐色	5	5	約0.1	約0.1		
	HLA-320NF		可燃性液体類	不水溶性	淡褐色	20	20	約0.4	約0.4		
油性研削油/切断油	BGR-110	10.0~12.0	第4石油類	不水溶性	淡褐色	10	10	約0.2	約0.2		一斗缶(18L) ドラム缶(200L)
	BGR-150	13.5~16.5	第4石油類	不水溶性	淡褐色	5	5	約0.1	約0.1		
	HGR-150NF		可燃性液体類	不水溶性	淡褐色	70	70	約1.6	約1.6		
	HGR-190NF	18.5~20.5	可燃性液体類	不水溶性	淡褐色	50	50	約1.0	約1.0		
	BGR-220	19.8~24.2	第4石油類	不水溶性	淡褐色	5	5	約0.1	約0.1		
	HGR-220NF		可燃性液体類	不水溶性	淡褐色	40	40	約0.8	約0.8		
	BGR-320	28.8~35.2	第4石油類	不水溶性	淡褐色	5	5	約0.1	約0.1		
	HGR-320NF		可燃性液体類	不水溶性	淡褐色	20	20	約0.4	約0.4		
	HGR-680NF	61.2~74.8	可燃性液体類	不水溶性	淡褐色	10	10	約0.2	約0.2		
	HGR-800NF	70.0~90.0	可燃性液体類	不水溶性	淡褐色	10	10	約0.2	約0.2		
ギヤ油	HGY-1500NF	135~165	可燃性液体類	不水溶性	淡褐色	15	15	約0.3	約0.3		一斗缶(18L) ドラム缶(200L)
	HGY-2200NF	198~242	可燃性液体類	不水溶性	淡褐色	10	10	約0.2	約0.2		一斗缶(18L) ドラム缶(200L)
防錆油	BS-150	13.5~16.5	第3石油類	不水溶性	淡褐色	40	40	約0.8	約0.8		一斗缶(18L) ドラム缶(200L)

■バイオ床用洗剤「エイトクリーナー」

用途	品番	pH	消防 分類	性状	外観	バイオ マス率 (%)	Jクレジット 対象率 (%)	1KLあたり CO2削減 (ton)	Jクレジット 発行量 (ton)	認証/認定	荷姿
洗用	エイト クリーナー-X	12.5~13.5	-	水溶性	薄黄色	-	-	-	-		一斗缶(18L) ドラム缶(200L)

■重油混合用バイオ油

用途	品番	動粘度 cs [mm ² /s] @50℃	消防 分類	性状	外観	バイオ マス率 (%)	Jクレジット 対象率 (%)	1KLあたり CO2削減 (ton)	Jクレジット 発行量 (ton)	認証/認定	荷姿
混重 合油	MF-V	2.5~3.0	第3石油類	不水溶性	淡褐色	~30%	~30%	約0.1~0.6	約0.1~0.6		ローリー車等

■バイオディーゼル燃料(B5燃料)

用途	品番	動粘度 cs [mm ² /s] @40℃	消防 分類	性状	外観	バイオ マス率 (%)	Jクレジット 対象率 (%)	1KLあたり CO2削減 (ton)	Jクレジット 発行量 (ton)	認証/認定	荷姿
燃B 料5	B5燃料	5以下	第2石油類	不水溶性	淡褐色	4~5%	4~5%	約0.1	約0.1		ローリー車等

■バイオ潤滑スプレー「エコソール」

用途	品番	動粘度 cs [mm ² /s] @40℃	消防 分類	性状	外観	バイオ マス率 (%)	Jクレジット 対象率 (%)	1KLあたり CO2削減 (ton)	Jクレジット 発行量 (ton)	認証/認定	荷姿
防潤 錆滑	エコソール5	4.14~5.06	第3石油類	不水溶性	淡褐色	-	-	-	-	-	スプレー缶
	エコソール15	13.5~16.5	第3石油類	不水溶性		-	-	-	-	-	

■チェーンオイル

用途	品番	動粘度 cs [mm ² /s] @40℃	消防 分類	性状	外観	バイオ マス率 (%)	Jクレジット 対象率 (%)	1KLあたり CO2削減 (ton)	Jクレジット 発行量 (ton)	認証/認定	荷姿
林業 用	CS-210	190~230	可燃性液体類	不水溶性	淡褐色	90	-	-	-		一斗缶(18L) ドラム缶(200L)
	BCS-210		可燃性液体類	不水溶性		5	-	-	-	-	